

# 이벤트 활용


# 이벤트

2

- 이벤트
  - ▣ 마우스 클릭, 키보드 입력, 이미지나 HTML 문서의 로딩, 타이머의 타임아웃 등 사용자의 입력 행위나 문서나 브라우저의 상태 변화를 자바스크립트 코드에게 알리는 통지(notification)
- 이벤트 리스너
  - ▣ 발생한 이벤트에 대처하기 위해 작성된 자바스크립트 코드
- 이벤트 종류
  - ▣ HTML5에서 이벤트 종류는 70여가지
  - ▣ 이벤트 리스너 이름은 이벤트 이름 앞에 on을 덧붙임
  - ▣ 예) onmousedown : mousedown 이벤트의 리스너  
onkeydown : keydown 이벤트의 리스너

# 브라우저에 발생하는 다양한 이벤트들

3



**load** 이벤트  
(HTML 문서 전체  
로딩 완료 시)

**dblclick** 이벤트  
(마우스  
더블클릭 시)

**load** 이벤트  
(이미지의 로딩  
완료 시)

**change** 이벤트  
(라디오버튼  
선택 시)

**click** 이벤트  
(마우스 클릭 시)

**submit** 이벤트  
(submit 버튼  
클릭 시)

**reset** 이벤트  
(reset 버튼  
클릭 시)

**keypress** 이벤트  
(키를 누를 때)

**keyup** 이벤트  
(누른 키를 놓을 때)

# 이벤트 리스너 만들기

4



- 3 가지 방법
  - ▣ HTML 태그 내에 작성
  - ▣ DOM 객체의 이벤트 리스너 프로퍼티에 작성
  - ▣ DOM 객체의 addEventListener() 메소드 이용
- HTML 태그 내에 이벤트 리스너 작성
  - ▣ HTML 태그의 이벤트 리스너 속성에 리스너 코드 직접 작성  
예) <p>태그에 마우스 올리면 orchid, 내리면 흰색으로 배경변경

```
<p onmouseover="this.style.backgroundColor='orchid'"  
     onmouseout="this.style.backgroundColor='white'">  
    마우스 올리면 orchid 색으로 변경  
</p>
```

# 예제 1 HTML 태그 내에 이벤트 리스너 작성

5

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>HTML 태그에 리스너 작성 </title>
</head>
<body>
<p>HTML 태그에 리스너 작성</p>
<hr>
<p onmouseover="this.style.backgroundColor='orchid'">
  onmouseout="this.style.backgroundColor='white'">
  마우스 올리면 orchid 색으로 변경</p>
</body>
</html>
```



# DOM 객체의 이벤트 리스너 프로퍼티에 작성

6

- DOM 객체의 이벤트 리스너 프로퍼티에 이벤트 리스너 코드 작성

예)

```
<p id="p">마우스 올리면 orchid 색으로 변경</p>
```

```
function over() { // onmouseover 리스너로 사용할 함수  
    ...  
}
```



```
var p = document.getElementById("p");  
p.onmouseover = over; // onmouseover 리스너로 over() 함수 등록
```

```
p.onmouseover = over(); // 잘못된 코드
```

# 예제 2 DOM 객체의 이벤트 리스너 프로퍼티에 리스너 등록

7

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>DOM 객체의 이벤트 리스너 프로퍼티에 함수 등록</title>
<script>
var p;
function init() { // 문서가 완전히 로드되었을 때 호출
    p = document.getElementById("p");
    p.onmouseover = over; // over()를 onmouseover 리스너로 등록
    p.onmouseout = out; // out()를 onmouseout 리스너로 등록
}
function over() {
    p.style.backgroundColor="orchid";
}
function out() {
    p.style.backgroundColor="white";
}
</script>
</head>
<body onload="init()">
<h3>DOM 객체의 이벤트 리스너 프로퍼티에 함수 등록</h3>
<hr>
<p id="p">마우스 올리면 orchid 색으로 변경</p>
</body>
</html>
```



# DOM 객체의 addEventListener() 메소드 활용

8

## □ addEventListener() 메소드

*addEventListener(eventName, listener[, useCapture])*

- `eventName` : 이벤트 타입을 나타내는 문자열. `click`, `load`, `keydown` 등
- `listener` : 이벤트 리스너로 등록할 함수 이름
- `useCapture` : `true`이면 이벤트 흐름 중 캡쳐 단계에서 실행될 리스너(`listener` 함수) 등록.  
`false`이면 버블 단계에서 실행될 리스너 등록. 생략 가능하며 디폴트는 `false`.  
이벤트 흐름은 3절에서 자세히 설명

`listener` 함수를 `eventName`의 이벤트를 처리할 리스너로 등록한다.

예)



```
p.addEventListener("mouseover", over); // onmouseover 리스너로 over() 등록
```

# 예제 3 addEventListener() 사용

9

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>addEventListener()를 이용한 리스너 등록</title>
<script>
var p;
function init() { // 문서가 완전히 로드되었을 때 호출
    p = document.getElementById("p");
    p.addEventListener("mouseover", over); // 이벤트 리스너 등록
    p.addEventListener("mouseout", out); // 이벤트 리스너 등록
}
function over() {
    p.style.backgroundColor="orchid";
}
function out() {
    p.style.backgroundColor="white";
}
</script>
</head>
<body onload="init()">
<h3>addEventListener()를 이용한 리스너 등록</h3>
<hr>
<p id="p">마우스 올리면 orchid 색으로 변경</p>
</body>
</html>
```

이곳에 마우스를 올리면 배경색 변함



# 익명 함수로 이벤트 리스너 작성

10

- 익명 함수(anonymous function)
  - ▣ 함수 이름 없이 필요한 곳에 함수의 코드를 바로 작성 예)



```
p.onmouseover = function () { this.style.backgroundColor = "orchid"; } // 익명 함수  
p.addEventListener("mouseover",  
    function () { this.style.backgroundColor = "orchid"; } // 익명 함수  
);
```

- ▣ 코드가 짧거나 한 곳에서만 사용하는 경우, 익명 함수 편리

# 예제 4 익명 함수로 이벤트 리스너 작성

11

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>익명 함수로 이벤트 리스너 작성</title>
<script>
var p;
function init() { // 문서가 완전히 로드되었을 때 호출
    p = document.getElementById("p");
    p.onmouseover = function () { // 익명 함수
        this.style.backgroundColor = "orchid";
    };
    p.addEventListener("mouseout",
        function () { this.style.backgroundColor="white"; } // 익명 함수
    );
}
</script>
</head>
<body onload="init()">
<h3>익명 함수로 이벤트 리스너 작성</h3>
<hr>
<p id="p">마우스 올리면 orchid 색으로 변경</p>
</body>
</html>
```



# 이벤트 리스너 작성 방법 4 가지 비교

12

```
function over() {  
    p.style.backgroundColor="orchid";  
}
```

(1) HTML 태그

```
<p id="p" onmouseover="this.style.backgroundColor='orchid'"  
    마우스 올리면 orchid 색으로 변경  
/>
```

(2) 이벤트 리스너  
프로퍼티

```
function over() {  
    p.style.backgroundColor="orchid";  
}  
p.onmouseover = over;
```

(3) addEventListener()  
메소드 이용

```
p.addEventListener("mouseover", over);
```

(4) 익명 함수 이용

```
p.onmouseover = function () { this.style.backgroundColor="orchid"; };
```


(5) 익명 함수 이용

```
p.addEventListener("mouseover",  
    function () { this.style.backgroundColor="orchid"; }  
);
```

# 이벤트 객체

13

- 이벤트 객체(event object)
  - 발생한 이벤트에 관련된 다양한 정보를 담은 객체
  - 예) mousedown 이벤트의 경우, 마우스 좌표와 버튼 번호 등  
keydown 이벤트의 경우, 키 코드 값 등
  - 이벤트가 처리되고 나면 이벤트 객체 소멸



# 이벤트 객체 전달받기

14

- 이벤트 객체는 이벤트 리스너 함수의 첫 번째 매개변수에 전달
- 1. 이름을 가진 이벤트 리스너

```
function f(e) { // 매개변수 e에 이벤트 객체 전달받음  
    ...  
}  
obj.onclick = f; // obj 객체의 onclick 리스너로 함수 f 등록
```

- 2. 익명 함수의 경우

```
obj.onclick = function(e) { // 매개변수 e에 이벤트 객체 전달받음  
    ...  
}
```

- 3. HTML 태그에 이벤트 리스너 : **event** 라는 이름으로 전달

```
function f(e) {  
    ...  
}  
...  
<button onclick="f(event)">버튼</button>  
<div onclick="alert(event.type)">버튼</div>
```



A diagram illustrating the flow of the event object. A red arrow points from the word 'event' in the HTML attribute 'onclick="f(event)"' to the parameter 'e' in the function definition 'function f(e)'. Another red arrow points from the same 'event' in the attribute to a callout box containing the text 'event라는 이름으로 이벤트 객체 전달받음'.

# 예제 5 이벤트 리스너에서 이벤트 객체 전달 받기

15

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>이벤트 객체 전달받기</title>
</head>
<body>
<p id="p">마우스를 올려 보세요</p>
<button onclick="f(event)">클릭하세요</button>
<script>
function f(e) { // e는 현재 발생한 이벤트 객체
    alert(e.type); // 이벤트 종류 출력
}

document.getElementById("p").onmouseover = f;
</script>
</body>
</html>
```



# 이벤트 객체에 들어 있는 정보

16

## □ 이벤트 객체에 들어 있는 정보

- 현재 발생한 이벤트에 관한 다양한 정보
  - 이벤트 객체의 프로퍼티와 메소드로 알 수 있음
- 이벤트의 종류마다 조금씩 다름
  - 이벤트 객체의 공통 멤버

멤버	종류	설명
type	프로퍼티	현재 발생한 이벤트의 종류를 나타내는 문자열(click, load 등)
target	프로퍼티	이벤트를 발생시킨 객체(DOM 객체 혹은 HTML 태그)
currentTarget	프로퍼티	현재 이벤트 리스너를 실행하고 있는 DOM 객체
defaultPrevented	프로퍼티	이벤트의 디폴트 행동이 취소되었는지를 나타내는 true/false 값
preventDefault()	메소드	이벤트의 디폴트 행동을 취소시키는 메소드

## □ target 프로퍼티

- 이벤트 타겟 객체 가리킴
- 이벤트 타겟 : 이벤트를 유발시킨 DOM 객체
  - <button> 태그의 버튼을 클릭하였으면, 이때 click 이벤트의 이벤트 타겟은 버튼

# 마우스 핸들링

17

## □ 마우스 이벤트 객체의 프로퍼티

프로퍼티	
x, y	(x, y)는 타겟 객체의 부모 객체 내에서의 마우스 좌표
clientX, clientY	(clientX, clientY)는 브라우저 원도우의 문서출력 영역 내에서의 마우스의 좌표
screenX, screenY	(screenX, screenY)는 스크린을 기준으로 한 마우스 좌표
offsetX, offsetY	(offsetX, offsetY)는 타겟 객체 내에서의 마우스 좌표
button	눌러진 마우스 버튼 <ul style="list-style-type: none"><li>• 0 : 아무 버튼도 눌러지지 않았음</li><li>• 1 : 왼쪽 버튼이 눌러졌음</li><li>• 2 : 오른쪽 버튼이 눌러졌음</li><li>• 3 : 왼쪽, 오른쪽 버튼이 모두 눌러졌음</li><li>• 4 : 중간 버튼이 눌러졌음</li></ul>
wheelDelta	마우스 휠이 구른 방향 <ul style="list-style-type: none"><li>• 양수 : 위쪽으로 굴린 경우(실제 wheelDelta 값은 120)</li><li>• 음수 : 아래쪽으로 굴린 경우(실제 wheelDelta 값은 -120)</li></ul>

### □ onclick

- HTML 태그가 클릭될 때

### □ ondblclick

- HTML 태그가 더블클릭될 때


# 예제 9 onclick 리스너로 계산기 만들기

18

```
<!DOCTYPE html>
<html><head><title>onclick</title>
<script>
function calculate() {
    var exp = document.getElementById("exp");
    var result = document.getElementById("result");
    result.value = eval(exp.value);
}
</script>
</head>
<body>
<h3> onclick, 계산기 만들기 </h3>
<hr>


계산하고자 하는 수식을  
입력하고 계산 버튼을 눌러봐요.'


<p>
<form>
    식 <input type="text" id="exp" value=""><br>
    값 <input type="text" id ="result">
    <input type="button" value=" 계산 "
          onclick="calculate()">
</form>
</body>
</html>
```



# 여러 마우스 관련 이벤트 리스너

19

## ▣ 마우스 관련 이벤트 리스너 호출 경우

- onmousedown : 마우스 버튼을 누르는 순간
- onmouseup : 눌러진 버튼이 놓여지는 순간
- onmouseover : 마우스가 태그 위로 올라오는 순간. 자식 영역 포함
- onmouseout : 마우스가 태그 위로 올라오는 순간. 자식 영역 포함
- onmouseenter : 마우스가 태그 위로 올라오는 순간. 버블 단계 없음
- onmouseleave : 마우스가 태그 위로 올라오는 순간. 버블 단계 없음
- onwheel : HTML 태그에 마우스 휠이 구르는 동안 계속 호출
  - 위쪽으로 굴린 경우 : *wheelDelta* 프로퍼티 값 양수(120)
  - 아래쪽으로 굴린 경우 : *wheelDelta* 프로퍼티 값 양수(-120)





```
obj.onwheel = function (e) {  
    if(e.wheelDelta < 0) { // 아래쪽으로 휠을 굴린 경우  
        ...  
    }  
    else { // 위쪽으로 휠을 굴린 경우  
        ...  
    }  
};
```

# 예제 10 마우스 관련 이벤트 리스너

20

```
<!DOCTYPE html>
<html><head><title>마우스 관련 리스너</title>
<script>
var width=1; // 테두리 두께
function down(obj) {
    obj.style.fontStyle = "italic";
}
function up(obj) {
    obj.style.fontStyle = "normal";
}
function over(obj) {
    obj.style.borderColor = "violet";
    // 테두리 폭이 0일 때 색은 보이지 않는다.
}
function out(obj) {
    obj.style.borderColor = "lightgray";
}
function wheel(e, obj) { // e는 이벤트 객체
    if(e.wheelDelta < 0) { // 휠을 아래로 굴릴 때
        width--; // 폭 1 감소
        if(width < 0) width = 0; // 폭이 0보다 작아지지 않게
    }
    else // 휠을 위로 굴릴 때
        width++; // 폭 1 증가
    obj.style.borderWidth = width+"px";
}
</script></head>
```

```
<body>
<h3>마우스 관련 이벤트 리스너</h3>
<hr>
<div>마우스 관련
<span onmousedown="down(this)"
      onmouseup="up(this)"
      onmouseover="over(this)"
      onmouseout="out(this)"
      onwheel="wheel(event, this)">이벤트
</span>가 발생합니다.
</div>
</body>
</html>
```



# 예제 11 onmousemove와 마우스 위치 및 버튼

22

```
<!DOCTYPE html>
<html> <head><title>마우스 이벤트 객체의 프로퍼티</title>
<style>
div {
    background : skyblue;
    width : 250px;
}
</style>
</head>
<body>
<h3>마우스 이벤트 객체의 프로퍼티와 onmousemove</h3>
<hr>
이미지 위에 마우스를 움직일 때
onmousemove 리스너가 실행되고,
마우스의 위치를 보여줍니다.<p>
 <p>
<div id="div"></div>
<script>
var div = document.getElementById("div");
function where(e) {
    var text = "버튼=" + e.button + "<br>";
    text += "(screenX, screenY)=" +
           e.screenX + "," + e.screenY + "<br>";
    text += "(clientX, clientY)=" +
           e.clientX + "," + e.clientY + "<br>";
    text += "(offsetX, offsetY)=" +
           e.offsetX + "," + e.offsetY + "<br>";
    text += "(x, y)=" + e.x + "," + e.y + "<br>";
    div.innerHTML = text;
}
</script>
</body>
</html>
```

마우스 이벤트 객체의 프로퍼티와  
onmousemove

이미지 위에 마우스를 움직일 때 onmousemove  
리스너가 실행되고, 마우스의 위치를 보여줍니다.

버튼=0  
(screenX, screenY)=408,478  
(clientX, clientY)=96,202  
(offsetX, offsetY)=88,46  
(x, y)=96,202

두 좌표가 같은 이유는  
<img> 객체의 부모가  
<body>로서, 브라우저  
윈도우이기 때문

# oncontextmenu

23

- HTML 태그 위에 마우스 오른쪽 버튼 클릭
  - ▣ 디폴트로 컨텍스트 메뉴(context menu) 출력
    - ‘소스 보기’ 나 ‘이미지 다운로드’ 등의 메뉴
  - ▣ oncontextmenu 리스너가 먼저 호출
    - false를 리턴하면 컨텍스트 메뉴를 출력하는 디폴트 행동 취소


```
document.oncontextmenu = function () {  
    ...  
    return false; // 컨텍스트 메뉴 출력 금지  
}
```

# 예제 12 oncontextmenu로 소스 보기나 이미지 다운로드 금지

24

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>oncontextmenu</title>
<script>
function hideMenu() {
    alert("오른쪽 클릭<컨텍스트 메뉴>금지");
    return false;
}
document.oncontextmenu=hideMenu;
</script>
</head>
<body>
<h3>oncontextmenu에서 컨텍스트 메뉴 금지</h3>
<hr>
마우스 오른쪽 클릭은 금지됩니다. 아무곳이나
클릭해도 컨텍스트 메뉴를 볼 수 없습니다.

</body>
</html>
```



# 문서의 로딩 완료와 onload

25

## □ onload

### □ window 객체에 발생

- 웹 페이지의 로딩 완료시 호출되는 이벤트 리스너

### □ onload 리스너 작성 방법

1. `window.onload="alert(' onload');";`
2. `<body onload="alert(' onload');">`

이 둘은 같은 표현임.

`<body>`에 onload를 달인 window 객체에 load 이벤트가 전달됨


\* document.onload는 최근에 와서 많은 브라우저에서 작동하지 않음

# 예제 13 onload에서 사이트 이전을 알리는 공고창 출력

26

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>HTML 문서의 onload</title>
</head>
<body onload="alert('이 사이트는 2017년 9월1일부터 www.js.co.kr로 옮겨지게 됩니다.')">
<h3>HTML 문서의 로딩 완료, onload</h3>
<hr>
이 페이지는 onload 리스너의
사용 예를 보여줍니다
이 페이지가 출력되고 난 바로 직후
.onload 리스너를 통해
경고창을 출력합니다.
</body>
</html>
```

₩는 뒤에 <enter>  
키를 무시하게 만듦



localhost 내용:

이 사이트는 2017년 9월1일부터 www.js.co.kr로 옮겨지게 됩니다.

확인

# 이미지 로딩 완료와 onload

27

- Image 객체
  - <img> 태그에 의해 생성되는 DOM 객체
  - new Image(); 자바스크립트 코드에 의해 생성되는 객체
- onload
  - 이미지의 로딩이 완료되면 Image 객체에 발생하는 이벤트
- 새로운 이미지를 로딩하는 방법

```

```

```
var myImg = document.getElementById("myImg");
myImg.src = "banana.png";
```

banana.png 이미지의 로딩이 완료된 myImg의 onload 리스너 실행

# 이미지 로딩시 주의할 점

28

## □ 잘못된 이미지 로딩 코드

### ■ 이미지를 로딩하여 이미지 폭을 알아내는 코드

```
var myImg = document.getElementById("myImg");
myImg.src = "banana.png";
var width = myImg.width;           // banana.png 이미지의 폭
```

### ■ 문제점

- myImg.src = "banana.png"; 실행 직후 이미지 로딩 완료되지 않음
- var width = myImg.width; 이미지 로딩 완료전이면,  
myImg.width=0

## □ 코드 수정


### ■ onload 리스너에서 이미지 폭을 알아내는 코드 작성

```
var myImg = document.getElementById("myImg");
myImg.onload = function () {    // 이미지 로딩 완료 시 실행
    var width = myImg.width;    // 정확한 이미지 폭 읽기
}
myImg.src = "banana.png";           // 이미지 로딩 지시
```

# 예제 14 onload로 이미지의 크기 알아내기

29

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>onload로 이미지 크기 출력</title>
<script>
function changelImage() {
    var sel = document.getElementById("sel");
    var img = document.getElementById("myImg");
    img.onload = function () { // 이미지 크기 출력
        var mySpan = document.getElementById("mySpan");
        mySpan.innerHTML = img.width + "x" + img.height;
    }
    var index= sel.selectedIndex; // 선택된 옵션 인덱스
    img.src = sel.options[index].value; // <option>의 value 속성
}
</script>
</head>
<body onload="changelImage()">
<h3>onload로 이미지 크기 출력</h3>
<hr>
<form>
<select id="sel" onchange="changelImage()">
    <option value="images/apple.png">사과
    <option value="images/banana.png">바나나
    <option value="images/mango.png">망고
</select>
<span id="mySpan">이미지 크기</span>
</form>
<p></p>
</body>
</html>
```



# new Image()로 이미지 로딩과 출력

30

- 동적으로 이미지 객체 생성
  - ▣ new Image()
  - 이미지 객체가 생겼지만 화면에 출력되지 않음
- new Image()의 이미지 객체에 이미지 로딩

```
var bananalmg = new Image();      // 이미지 객체 생성  
bananalmg.src = "banana.png";    // 이미지 로딩
```

- 로딩된 이미지 출력
  - ▣ <img> 태그에 할당된 브라우저 공간에 이미지 출력

```

```

```
var myImg = document.getElementById("myImg");  
myImg.src = bananalmg.src;          // 이미지 출력
```

# 예제 15 new Image()로 이미지 로딩

31

```
<!DOCTYPE html>
<html><head><title>new Image()로 이미지 로딩</title>
<script>
// 미리 로딩해둘 이미지 이름 배열
var files = ["images/penguins.jpg",
    "images/lighthouse.jpg",
    "images/Chrysanthemum.jpg",
    "images/Desert.jpg",
    "images/Hydrangeas.jpg",
    "images/Jellyfish.jpg",
    "images/Koala.jpg",
    "images/Tulips.jpg"];
var imgs = new Array();
for(var i=0; i<files.length; i++) {
    imgs[i] = new Image(); // 이미지 객체 생성
    imgs[i].src = files[i]; // 이미지 로딩
}

// 다음 이미지 출력
var next = 1;
function change(img) {
    img.src = imgs[next].src; // 이미지 변경
    next++; // 다음 이미지
    next %= imgs.length; // 개수를 넘으면 처음으로
}
</script></head>
<body>
<h3>new Image()로 이미지 로딩</h3>
<hr>
이미지를 클릭하면 다음 이미지를 보여줍니다.<p>

</body></html>
```



# onblur와 onfocus


32

- 포커스
  - ▣ 포커스는 현재 키 입력에 대한 독점권
  - ▣ 브라우저는 포커스를 가지고 있는 HTML 태그 요소에 키 공급
- onblur
  - ▣ 포커스를 잃을 때 발생하는 이벤트 리스너
    - 예) 다른 HTML 요소를 클릭하면, 현재 HTML 요소는 포커스를 잃는다.
- onfocus
  - ▣ 포커스를 잃을 때 발생하는 이벤트 리스너
    - 예) 현재 HTML 요소를 클릭하면, 현재 HTML 요소가 포커스를 얻는다.

# 예제 16 onfocus와 onblur, 입력 없이 다른 창으로 갈 수 없음

33

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>onfocus와 onblur</title>
<script>
function checkFilled(obj) {
    if(obj.value == "") {
        alert("enter name!");
        obj.focus(); // obj에 다시 포커스
    }
}
</script>
</head>
<body onload="document.getElementById('name').focus();">
<h3>onfocus와 onblur</h3>
<hr>
<p>이름을 입력하지 않고 다른 창으로  
이동할 수 없습니다.</p>
<form>
이름 <input type="text" id="name"
          onblur="checkFilled(this)"><p>
학번 <input type="text">
</form>
</body>
</html>
```



# 라디오버튼과 체크박스

34

## □ 라디오버튼 객체

- <input type="radio">로 만들어진 라디오 버튼 DOM 객체

```
<form>
  <input type="radio" name="city" value="seoul">서울
  <input type="radio" name="city" value="busan">부산
  <input type="radio" name="city" value="chunchen">춘천
</form>
```

서울  부산  춘천

- 라디오 버튼 객체들 알아내기

```
var kcity = document.getElementsByName("city"); // kcity[0], kcity[1], kcity[2]
```



## □ 체크박스 객체

- <input type="checkbox">로 만들어진 체크박스 DOM 객체

# 예제 17 선택된 라디오버튼 알아내기

35


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head> <title>선택된 라디오버튼 알아내기</title>
<script>
function findChecked() {
    var found = null;
    var kcity = document.getElementsByName("city");
    for(var i=0; i<kcity.length; i++) {
        if(kcity[i].checked == true)
            found = kcity[i];
    }
    if(found != null)
        alert(found.value + "이 선택되었음");
    else
        alert("선택된 것이 없음");
}
</script>
</head>
<body>
<h3>버튼을 클릭하면 선택된 라디오 버튼의 value를 출력합니다.</h3>
<hr>
<form>
    <input type="radio" name="city" value="seoul" checked>서울
    <input type="radio" name="city" value="busan">부산
    <input type="radio" name="city" value="chunchen">춘천
    <input type="button" value="find checked" onclick="findChecked()">
</form>
</body>
</html>
```



# 예제 9-18 체크박스로 선택한 물품 계산

36

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>선택된 물품 계산하기</title>
<script>
var sum=0;
function calc(cBox) {
    if(cBox.checked)
        sum += parseInt(cBox.value);
    else
        sum -= parseInt(cBox.value);
    document.getElementById("sumtext").value = sum;
}
</script>
</head>
<body>
<h3>물품을 선택하면 금액이 자동 계산됩니다</h3>
<hr>
<form>
<input type="checkbox" name="hap" value="10000"
       onclick="calc(this)">모자 1만원
<input type="checkbox" name="shose" value="30000"
       onclick="calc(this)">구두 3만원
<input type="checkbox" name="bag" value="80000"
       onclick="calc(this)">명품가방 8만원<br>
지불하실 금액 <input type="text" id="sumtext" value="0" >
</form>
</body>
</html>
```




# select 객체와 onchange

37

- select 객체는 <select> 태그로 만들어진 콤보박스
  - ▣ option 객체는 <option>태그로 표현되는 옵션 아이템

```
<select id="fruits">
  <option value="1">딸기</option>
  <option value="2" selected>바나나</option>
  <option value="3">사과</option>
</select>
```



- ▣ 선택된 옵션 알아내기

```
var sel = document.getElementById("fruits");
var index = sel.selectedIndex; // index는 선택 상태의 옵션 인덱스
```

- ▣ 옵션 선택

```
sel.selectedIndex = 2;           // 3번째 옵션 "사과" 선택
sel.options[2].selected = true; // 3번째 옵션 "사과" 선택
```

- ▣ select와 onchange 리스너


- 선택된 옵션이 변경되면 select 객체의 onchange 리스너 호출

```
<select id="fruits" onchange="drawImage()">...</select>
```

# 예제 19 select 객체에서 선택한 파일 출력

38

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>select 객체에서 선택한 파일 출력</title>
<script>
function drawImage() {
    var sel = document.getElementById("fruits");
    var img = document.getElementById("fruitimage");
    img.src = sel.options[sel.selectedIndex].value;
}
</script>
</head>
<body onload="drawImage()">
<h3>select 객체에서 선택한 파일 출력</h3>
<hr>
과일을 선택하면 이미지가 출력됩니다.<p>
<form>
<select id="fruits" onchange="drawImage()"
```



# 키 이벤트

39

- onkeydown, onkeypress, onkeyup
  - ▣ onkeydown
    - 키가 눌러지는 순간 호출. 모든 키에 대해 작동
  - ▣ onkeypress
    - 문자 키와 <Enter>, <Space>, <Esc> 키에 대해서만 눌러지는 순간에 추가 호출
      - 문자 키가 아닌 경우(<F1>, <Shift>, <PgDn>, <Del>, <Ins> 등) 호출되지 않음
  - ▣ onkeyup
    - 눌러진 키가 떼어지는 순간 호출

# onreset과 onsubmit

40

- onreset
  - ▣ reset 버튼(<input type="reset">) 클릭 시
  - ▣ false를 리턴하면 폼이 초기화되지 않음
- onsubmit
  - ▣ submit(<input type="submit">) 버튼 클릭 시
  - ▣ false를 리턴하면 폼 전송하지 않음
- 리스너 작성

```
<form onreset="..." onsubmit="...">
```